



Adalék koncentrátum fűtési rendszerekhez

Hármas hatású inhibitor adalék felületfűtési és radiátoros rendszerekhez 80°C üzemi hőmérsékletig.

Használati útmutató: távolítsa el a szennyeződések, iszapot a fűtési rendszerből annak alapos átmosásával és tisztításával. A fűtési rendszer tisztító adalékkal történő előzetes átmosása után tudja az inhibitor a megfelelő hatásfokot biztosítani, mert új rendszer esetében is a rendszer elemeken finom olajréteg, egyéb szennyeződések találhatóak, melyek meggátolják, hogy az inhibitor a fémfelületeket „passziválja”, megóvja a korróziótól.

Inhibitor adagolása: számítsa ki a rendszer víztartalmát a megfelelő keverési mennyiséghez. Tölts fel félig a fűtési rendszert vízzel, majd adja hozzá az inhibitor a tisztító adalékkal kezelt és átmosott fűtési rendszerhez. Ezután tölts fel a hidraulikus köröket vízzel, teljesen légtelenítse ki és kapcsolja be a szivattyúkat, hogy a víz keringetése megvalósuljon. Körülbelül egy óra elteltével (3-4 óra nagy rendszereknél) ellenőrizze a koncentrációt a MOLIBDÉN KIT-tel, 100 mg/l molibdén tartalom javasolt padlófűtés (egyéb felületfűtés), vegyes fűtési rendszerek (pl. padlófűtési rendszerek radiátorokkal kombinálva) esetén 200 mg/l érték (acélcsöves rendszerek esetében 250 mg/l). 1-3 hónap múlva ellenőrizze újra a molibdén koncentrációt, ha a molibdén tartalom alacsonyabb felületfűtés esetén, mint 80 mg/l (vegyes rendszer 160 mg/l, acélcsöves esetén 200 mg/l), töltsön utána a megfelelő koncentráció eléréséhez. Javasoljuk, hogy a molibdén értéket évente ellenőrizze, és szükség esetén pótolja a hiányzó mennyiséget.

Fontos utasítás: tisztítsa ki a rendszert megfelelő adalékkal, majd alaposan öblítse át azt, mielőtt az inhibitor adagolja a rendszerbe. Óvja a terméket a fagytól! A termék egyéb Ergas inhibitorokkal keverhető, de NEM KEVERHETŐ más vegyszerekkel vagy fagyálló adalékokkal.

Keverési arány: felületfűtési rendszerekben 1-1.5%-ban vagy 100 mg/l molibdén tartalom eléréséig, vegyes rendszerek előbbiek szerint 2-3% vagy 200 mg/l értékek figyelembevételével.

Biztonsági előírás: amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyról (pl. csempe, padló, mosdó). A készítményt tartsa távol a gyermekektől.

Ártalmatlanítás: a termék ártalmatlanításával vagy a szennyvíz hálózatba történő engedésével kapcsolatban kérjük a biztonsági adatlap rendelkezései szerint járjon el.

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Gyártási dátum:



Gyártó: 

Central Chemical Kft.
1151 Budapest
Harsányi K. u. 83.

Kiszerezés: 0,5 liter

Német 
alapanyagokból

Forgalmazza:
Hegedűs Kft.
1116 Budapest
Hunyadi J. u. 1.
www.hegeduskft.hu
www.dunaterm.hu
info@hegeduskft.hu

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.



H056152