

/ Описание

Манометр Ø 80 с указателем максимального давления, радиальное подключение $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$.

/ Ассортимент

АРТ.	РАЗМЕР	БАР	КОД
255	$\frac{3}{8}$ "	0-4	91255AC04
255	$\frac{3}{8}$ "	0-6	91255AC06
255	$\frac{3}{8}$ "	0-10	91255AC10
255	$\frac{3}{8}$ "	0-16	91255AC16
255	$\frac{1}{2}$ "	0-4	91255AD04
255	$\frac{1}{2}$ "	0-6	91255AD06
255	$\frac{1}{2}$ "	0-10	91255AD10
255	$\frac{1}{2}$ "	0-16	91255AD16



/ Характеристики

Материал

Корпусса:	ABS черный
Стекло:	Пластик с циферблатом
Циферблат:	Белый пластик
Шток:	Латунь
Чувствительный элемент манометрической части:	Медная пружина типа Bourdon
Движение:	Медный сплав

Технические характеристики

Степень защиты:	EN837-1 - в соответствии с протоколом INAIL
Рабочее давление:	статическое давление 75% максимальной мерки шкалы Плавающее давление 60% максимальной мерки шкалы На короткое время до максимальной мерки шкалы
Ограничения температуры:	Окружающая среда -20° + 60°C Жидкость +60° максимум Хранение -20 +60°C
Класс точности:	1.6 -й класс
Степень защиты	IP31 для EN 60 529 / IEC 529

/ Размеры

