

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE szerint / by REGULATION No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU)

Szám / Number: 13-2014

Termék / Product: Radiátorok – Konvektorok
Radiators - convectors

Típusjelölés / Type of appliance:

KORAFLEX FK, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX RD, KORAFLEX PM, KORAWALL WK,
KORAWALL WP, KORAWALL WI, KORALINE LK, KORALINE LP, KORALINE LD, KORALINE LV, KORASPACE, KORABASE

Meghatározott rendeltetés / Intended use:

Fűtés / Hűtés
Heating / Cooling

Gyártó / Manufacturer:

KORADO, a. s. (részvénytársaság)
Bří Hubálků 869 / Bří Hubálku 869
Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02
Cseh Köztársaság / Czech Republic
Cégszám / company ID: CZ25255843

A teljesítmény állandóságának az értékelésére szolgáló rendszer / System of assessment and verification of constancy of performance:

3. RENDSZER / SYSTEM 3

Műszaki értékelést végző szerv / Notified Body:

A kijelölt laboratórium No. 1015 elvégezte a terméktípus meghatározását a típusteszt alapján /

Notified laboratory No. 1015 performed the determination of the product-type on the basis of type testing and issued a test report

A gyártó saját felelősségére kijelenti, hogy a fenti termékek tulajdonságai megfelelnek az alábbi táblázatban feltüntetett tulajdonságoknak:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Alapvető tulajdonságok / Essential characteristics	Teljesítmény / Performance	Harmonizált műszaki előírások / Harmonized technical specification
Tűzállóság / Reaction to fire	A1	EN 442-1: 2014
Veszélyes anyag kibocsátás / Release of dangerous substances	MEGFELEL A SZABVÁNYNAK / NONE	
Próbanyomás / Pressure tightness	1,3 x legnagyobb megengedett üzemi nyomás [kPa] / no leakage at 1,3 x MOP [kPa]	
Túlnyomás elleni védelem / Resistance to pressure	1,69 x legnagyobb megengedett üzemi nyomás [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]	
Legnagyobb megengedett üzemi túlnyomás / Maximum operating pressure (MOP)	1200 kPa	
Felületi hőmérséklet / Surface temperature	Maximum 110°C / Maximum 110 °C	
Névleges hőteljesítmény / Rated thermal outputs (Φ_{30} , Φ_{50}) [W]	www.korado.com	
Hőteljesítmény eltérő üzemeltetési feltételek esetén (jellemző egyenlet) / Thermal output in different operating conditions (characteristic curve), $\Phi = K^M \cdot \Delta T^n$	www.korado.com	
Tartósság / Durability as:		
Korrózióállósága / Resistance against corrosion	Nincs korrózió 100 h páratartalom után / No corrosion after 100 h humidity	
Ellenáll a kisebb ütődéseknek / Resistance against minor impact	Osztály 0 / Class 0	

Ing. Milos Sotona, Production Director

Név és beosztás / Name and function

In Ceska Trebova, 17.3.2014

Kilátás helye és dátuma / Date and place of issue

Alírá / Signature